



上图给出了防误触保护盖的外形及推荐的安装尺寸，防误触保护盖主体采用 2 个 M2×5 沉头螺钉安装，防误触保护盖支座采用 2 个 M1.6×8 沉头螺钉安装。在高强度振动场合，螺钉安装应配合相应的螺纹胶，以防松脱。

客户可以根据需要对安装尺寸进行换算调整，为了保证良好的人机工效，防误触保护盖水平方向间距不小于 2mm，竖直方向间距不小于 10mm（预留手指操作空间）



图1 防误触保护盖主体



图2 防误触保护盖支座

订货信息

H	PBC-	22	27	M	BLK
品牌 代号	类型	长度 (L)	宽度 (W)	质量等级	颜色(透明件除外)
HYJAS	按钮、按键 防误触保护盖	22:22mm	27:27mm	M: 军用级	BLK: 亚光黑色
		24:24mm	29:29mm		B01: 亚光深灰
		26:26mm	31:31mm		B05: 亚光海灰
		28:28mm	33:33mm		076: FED-59 5C36076
		30:30mm	35:35mm		

示例：HPBC-2229MBLK 表示长度为 22mm、宽度为 29mm，军用等级，亚光黑色的防误触按键保护盖

联系方式

咨询或订货请联系上海黑捷士电子有限公司或代理商。

电话：86-21-5429 6865

传真：86-21-6476 8434

邮箱：sales@hyjas.com

网址：www.hyjas.com